



Fabrikat: Powernet

## Serie ADA 19" DC UPS

- For telekom. og industri
- 19" rack versjon
- Kan kobles i parallell
- Seriediode på utgangen
- Temperatursensor batteri
- Alarm: Likeretterfeil, batteri
- Stort temperaturområde
- Innebygde batterier
- Dyputlading beskyttet

Type nr	Utspenning U <sub>n</sub> (VDC)	Utstrøm I <sub>n</sub> (A)	Batteri- kapasitet (Ah)	Dimensjoner b/h/d (mm)	Pris kr stk (veil.)
ADA7130	24	10	14	482(19")/ 133 (3U)/ 180	
ADA7140	48	5	7	482(19")/ 133 (3U)/ 180	

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Inngang</b> <i>Spenning:</i>	184-264 VAC	<b>Frekvens:</b>	45-65 Hz
<b>Utgang</b> <i>Justering:</i> <i>Regulering:</i> <i>Rippel:</i> <i>Overlastbeskyttelse:</i>	48-59 V < 0,1% < 15 mV PP Strømbegrensing	<b>Kortslutningsbeskyttelse:</b> <b>Alarm:</b> <i>Temp.komp. ved lading</i>	Ja Vekselkontakt Ja
<b>Isolasjonsspenning</b> <i>P/S, P/J, S/J:</i>	3000/ 1500/ 500 V EN 60950		
<b>Vekt</b> <i>Uten batterier:</i>	3kg	<b>Med batterier:</b>	12 og 24V/ 8 kg, 48 V/ 5 kg
<b>Tilkobling</b> <i>Inngang:</i>	Kabel	<b>Utgang:</b>	Skrulklemmer
<b>Omgivelse</b> <i>Driftstemperatur:</i>	+ 40-55°C	<b>Lagringstemperatur:</b>	+ 40-65°C
<b>Kapslingsgrad</b>	IP 20		
<b>Sikkerhet</b> <i>LVD:</i>	EN 60950	<b>EMC:</b>	EN 55022B